

2019

ZYMETRIC



CENNIK
NOWE CENY

POZNAJ MIDEA

STREFA PARTNERA



**Wszystko o Midea w jednym miejscu
- specjalnie dla Ciebie!**

W STREFIE PARTNERA ZNAJDZIESZ:

DOKUMENTACJA	możliwość wyszukania i pobrania dokumentacji technicznej Midea
GENERATOR OFERT MIDEA	narzędzie do tworzenia ofert dla Twoich klientów
SZKOLENIA	informacje i zapisy na szkolenia Midea
Baza zdjęć	zdjęcia produktów i aranżacji w jednym miejscu - kliknij i pobierz
PROMOCJE	specjalna oferta dla Ciebie
KATALOGI	katalog produktów z Twoim logo
ULOTKI I KARTY PRODUKTU	serie HOME, MULTI, BUSINESS Comfort i VRF
SKLEP INTERNETOWY	sklep z gadżetami Midea
KONTAKT	szybki kontakt do ZYMETRIC Sp. z o. o.

**Wejdź do
STREFY PARTNERA**

na www.midea-electric.pl



Midea HOME COMFORT	04
Midea BUSINESS COMFORT	05
Midea MULTI COMFORT	06
Urządzenia do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH	08
Agregaty do CENTRAL WENTYLACYJNYCH	09
Urządzenia DODATKOWE	09
AKCESORIA	11

Cennik 01.04.2019 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 01.04.2019 r. w wysokości 23%).

Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).

SERIA KIDS STAR

CZYNNIK R410A SEER A++ SCOP A+ 



SERIA EVEREST ULTIMATE COMFORT

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -25



SERIA MISSION Extreme

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -30



SERIA MISSION Smart

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -25



SERIA BLANC

CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -25



Urządzenia serii BLANC - dostępne tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy Zymetric.

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KEA-K09N1-A1P	2.6 / 2.9	760
KEA-K12N1-A1P	3.5 / 3.8	860
KEA-K09N1-A1B	2.6 / 2.9	760
KEA-K12N1-A1B	3.5 / 3.8	860

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMT-E09N8-A1	2.6 / 3.0	1 045
Nowość KMT-E12N8-A1	3.5 / 3.9	1 115

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMB-E09N8-A1	2.5 / 2.9	795
Nowość KMB-E12N8-A1	3.4 / 3.8	895
KMB-E18N8-A1	5.4 / 5.4	1 230
KMB-E24N8-A1	7.0 / 7.7	1 580

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -30°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMB-S09N8-A1	2.5 / 2.9	755
Nowość KMB-S12N8-A1	3.4 / 3.8	830
Nowość KMB-S18N8-A1	5.4 / 5.4	1 160
Nowość KMB-S24N8-A1	7.0 / 7.7	1 510

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -25°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMA-B09N8-A1	2.6 / 2.9	620
Nowość KMA-B12N8-A1	3.5 / 3.7	660
Nowość KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	990
Nowość KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 350

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KASETONOWE COMPACT 570x570



CZYNNIK R410A SEER A+ SCOP A+ °C -15

KASETONOWE SLIM 840x840



CZYNNIK R32 SEER A+ SCOP A+ °C -15

PODSTROPOWO- PRZYPODŁOGOWE



CZYNNIK R32 SEER A+ SCOP A+ °C -15

KANAŁOWE



CZYNNIK R32 SEER A+ SCOP A+ °C -15

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMCA-12N1-A1	3.5 / 4.1	1 550
Nowość KMCA-18N1-A1	5.1 / 5.6	2 030

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMCD-24N8-A1	7.0 / 7.4	2 530
Nowość KMCD-36N8-A1	10.3 / 10.9	3 660
Nowość KMCD-36N8-A3	10.5 / 11.1	3 660
Nowość KMCD-48N8-A3	13.6 / 15.9	4 290
Nowość KMCD-55N8-A3	15.7 / 18.2	4 460

Jedn. zewn. zasilanie: 7.0-10.3 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.7 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMUE-18N8-A1	5.3 / 5.6	1 830
Nowość KMUE-24N8-A1	6.9 / 7.6	2 290
Nowość KMUE-36N8-A1	10.4 / 11.1	3 590
Nowość KMUE-36N8-A3	10.5 / 11.1	3 590
Nowość KMUE-48N8-A3	14.2 / 16.1	4 230
Nowość KMUE-55N8-A3	15.9 / 18.2	4 380

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.5 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.9 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMTI-18N8-A1	5.2 / 5.6	1 960
Nowość KMTI-24N8-A1	7.0 / 7.6	2 520
Nowość KMTI-36N8-A1	10.4 / 11.1	3 570
Nowość KMTI-36N8-A3	10.4 / 11.1	3 570
Nowość KMTI-48N8-A3	14.0 / 16.0	4 300
Nowość KMTI-55N8-A3	15.4 / 17.7	4 500

Jedn. zewn. zasilanie: 5.2-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.4-15.4 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C


Dedykowane akcesoria dla serii BUSINESS COMFORT na stronie 11:




SERIA MULTI COMFORT



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



SERIA MULTI+



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość M20-18FN8-Q	5.3 / 5.6	1 280
Nowość M30-27FN8-Q	7.9 / 8.2	1 630
Nowość M40-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 320
Nowość M50-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 620

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
SERIA MISSION		
MB-09N8D6-I	2.5 / 2.9	300
MB-12N8D6-I	3.4 / 3.8	330
MB-18N8D0-I	5.4 / 5.4	360
MB-24N8D0-I	7.0 / 7.7	390
SERIA EVEREST Ultimate Comfort		
MT-09N8D6-I	2.6 / 3.0	370
MT-12N8D6-I	3.4 / 3.9	400

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI COMFORT na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość Multi+P80	7.2 / 7.2	1 785
Nowość Multi+P105	9.0 / 9.0	2 345
Nowość Multi+P120_1F	12.3 / 13.2	3 120
Nowość Multi+P120_3F	12.3 / 13.2	3 405
Nowość Multi+P140_1F	14.0 / 15.4	3 750
Nowość Multi+P140_3F	14.0 / 15.4	3 750
Multi+P160_1F	15.5 / 17.0	4 100
Multi+P160_3F	15.5 / 17.0	4 100

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C
Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380 / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)
Nowość FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	260
Nowość FQZHN-01D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	60
Nowość FQZHN-02D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16 – 33 kW	80

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do SERII MULTI+ /ceny urządzeń nie zawierają sterowników/



**PILOT BEZPRZEWODOWY
RM12D**

CENA netto (EUR) 80 **Nowość**




**PILOT PRZEWODOWY
WDC-86E/KD**

CENA netto (EUR) 165 **Nowość**

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 11.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KASETONOWE 1-STRONNE		
Nowość MQ1-18M2	1.8 / 2.2	830
Nowość MQ1-22M2	2.2 / 2.6	890
Nowość MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1 050
Nowość MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1 100
KASETONOWE 2-STRONNE		
Nowość MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1 150
Nowość MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1 215
Nowość MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1 255
Nowość MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1 290
Nowość MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1 310
KASETONOWE 4-STRONNE		
Nowość MQ4-22M2	2.2 / 2.4	865
Nowość MQ4-28M2	2.8 / 3.2	875
Nowość MQ4-36M2	3.6 / 4.0	935
Nowość MQ4-45M2	4.5 / 5.0	965
Nowość MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1 045
Nowość MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1 065
KANAŁOWE		
Nowość MT2-22M2	2.2 / 2.6	685
Nowość MT2-28M2	2.8 / 3.2	695
MT2-36M2	3.6 / 4.0	710
Nowość MT2-45M2	4.5 / 5.0	825
Nowość MT2-56M2	5.6 / 6.3	845
Nowość MT2-71M2	7.1 / 8.0	925
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
Nowość MDL-56M2	5.6 / 6.3	955
Nowość MDL-71M2	7.1 / 8.0	995
ŚCIENNE		
Nowość MG-22M2	2.2 / 2.4	435
Nowość MG-28M2	2.8 / 3.2	470
Nowość MG-36M2	3.6 / 4.0	520
Nowość MG-45M2	4.5 / 5.0	600
Nowość MG-56M2	5.6 / 6.3	615
Nowość MG-71M2	7.1 / 8.0	665
Nowość MG-80M2	8.0 / 9.0	715

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI+ na stronie 11:



Sugerowane sterowniki dla urządzeń do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH /ceny kompletów nie zawierają sterowników/

PILOT BEZPRZEWODOWY
RM12

CENA netto (EUR) **80** **Nowość**


PILOT PRZEWODOWY
KJR-29B

CENA netto (EUR) **140** **Nowość**

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 11.

ŚCIENNE

CZYNNIK R410A °C -15



KANAŁOWE

CZYNNIK R410A °C -15



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

CZYNNIK R410A °C -15



KASETONOWE

CZYNNIK R410A °C -15



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
Nowość KMTIR-27N1-A1	9.0	2 985

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
Nowość KMTID-35N1-A1	11.2	4 150
Nowość KMTID-41N1-A1	14.0	4 900
Nowość KMTID-41N1-A3	14.0	4 900

Jedn. zewn. zasilanie: A1: 11.2-14.0 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3: 14.0 kW: 380V / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
Nowość KMTIPP-27N1-A1	9.0	3 125
Nowość KMTIPP-35N1-A1	11.2	4 335
Nowość KMTIPP-41N1-A1	14.0	4 900
Nowość KMTIPP-41N1-A3	14.0	4 900

Jedn. zewn. zasilanie: A1: 9.0-14.0 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3: 14.0 kW: 380V / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość KMTIQ-27N1-A1	9.0	3 490
Nowość KMTIQ-35N1-A1	11.2	4 275
Nowość KMTIQ-41N1-A1	14.0	4 900
Nowość KMTIQ-41N1-A3	14.0	4 900

Jedn. zewn. zasilanie: A1: 9.0-14.0 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3: 14.0 kW: 380V / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



SERIA AHU



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Nowość AHU-24-A1	7.0 / 7.4	2 130
Nowość AHU-36-A1	10.4 / 11.1	3 185
Nowość AHU-36-A3	10.5 / 11.1	3 205
Nowość AHU-48-A3	13.6 / 15.9	3 705
Nowość AHU-55-A3	15.7 / 18.2	3 800
AHU-200-A3N1	20.0 / 22.0	6 800
AHU-260-A3N1	26.0 / 28.5	6 965
AHU-400-A3N1	40.0 / 45.0	10 900
AHU-450-A3N1	45.0 / 50.0	11 800

Jedn. zewn. AHU zasilanie: A1 - 7.0-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3 - 10.5-45.0 kW: 380V / 3 / 50Hz
 rekomendowany zakres pracy:
 7.0-15.7 kW: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C
 20.0-45.0 kW: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C

Urządzenia DODATKOWE

REKUPERATORY ERV



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	CENA netto (PLN)
NXERV-150V1	150	4 310
NXERV-250V1	250	4 510
NXERV-350V1	350	5 250
NXERV-500V1	500	6 100
NXERV-650V1	650	7 880
NXERV-800V1	800	8 350
NXERV-1000V1	1000	9 460
NXERV-1300V1	1300	10 460
NXERV-1500V1	1500	14 820
NXERV-2000V1	2000	18 040

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
nox



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (PLN)
NXP-25AP01-CA	2,6 / -	1 520
NXP-35AP01-CA	3,5 / -	1 810
NXM-25AP01-A	2,6 / 2,5	1 810
NXM-35AP01-A	3,5 / 2,9	1 910

Zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: temp. zewn.: +17°C/+35°C, temp. wew.: +5°C/+30°C

OCZYSZCZACZE POWIETRZA
nox


MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
NXAP-20M-BD	przepływ powietrza 200 m³/h	550
NXAP-20M-BDF	filtr wymienny	110

Zasilanie: 230 / 1 / 50Hz

**KURTyny POWIETRZNE
BLUE KING**
nox


MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	CENA netto (PLN)
NXACC101000AV1	1980	590
NXACC151000AV1	2970	800
NXACC201000AV1	3960	1 200
NXACH101045EV1	1050	1 400
NXACH151055EV1	1800	1 600
NXACH203100EV1	2400	2 100

Zasilanie: model 101000-151055: 230V / 1 / 50Hz; model 203100: 380V / 3 / 50Hz

KLIMATYZER
nox


MODEL	WYMIARY [mm]	CENA netto (PLN)
NXAC-200A	400x300x960	800

Zasilanie: 230 / 1 / 50Hz

AKCESORIA

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)
STEROWNIKI		
RG70C	Pilot bezprzewodowy z funkcją FOLLOW ME	27
RG70E	Pilot bezprzewodowy z możliwością obsługi trybu GEAR	27
RG58E4	Pilot bezprzewodowy z obsługą jonizatora i pionowej żaluzji powietrza	105
RM12	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	80
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	140
KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	94
KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	78
KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	89
KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	204
SK-102	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME Comfort	48
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS Comfort	90
POMPKI SKROPLIN		
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 10 l/h	83
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	101
FILTRY		
M/F201132390436	Filtr 3M HA F (posiada atest PZH)	12
M/F201130100212	Filtr z aktywnym węglem	12
M/F2011322A0163	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	12
M/F201130100244	Filtr Bio (posiada atest PZH)	12
M/F2011330A4436	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	12
M/F2011330A4439	Filtr katalityczny + Filtr enzymowy + Filtr z witaminą C	12
M/F2011330A4434	Filtr katalityczny + Filtr multifunkcyjny + Filtr z witaminą C	12
M/F2011330A4437	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano złota + Filtr z witaminą C	12
M/F2011330A4438	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr z witaminą C	12
M/F2011330A4435	Filtr katalityczny + Filtr jonów ujemnych + Filtr z witaminą C	12
M/F2011321A0178	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	12
M/F201130100273	Filtr z cząsteczkami nano TiO2 (posiada atest PZH)	12
M/F2011322A0049	Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr Bio	12
M/F2011330A4440	Filtr jonów ujemnych	12
M/F201130410455	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	12
M/F201130100275	Filtr z witaminą C	12
UKŁADY multi+		
FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	260
FQZHN-01D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	60
FQZHN-02D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek 16 - 33 kW	80
URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH		
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	549
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	549

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
REKUPERATORY ERV		
Filtry klasy F5 (EU5)		
NXFLT5.1	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	100
NXFLT5.2	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	100
NXFLT5.3	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.4	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.5	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.) / NXERV-1500V1 (4 szt.)	200 / 400
NXFLT5.6	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.) / NXERV-2000V1 (4 szt.)	200 / 400
NXFLT5.7	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.) / NXERV-1300V1 (2 szt.)	200
Filtry klasy F6 (EU6)		
NXFLT6.1	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	110
NXFLT6.2	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	110
NXFLT6.3	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.4	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.5	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.) / NXERV-1500V1 (4 szt.)	220 / 440
NXFLT6.6	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.) / NXERV-2000V1 (4 szt.)	220 / 440
NXFLT6.7	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.) / NXERV-1300V1 (2 szt.)	220
Filtry klasy F7 (EU7)		
NXFLT7.1	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	120
NXFLT7.2	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	120
NXFLT7.3	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.4	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.5	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.) / NXERV-1500V1 (4 szt.)	240 / 480
NXFLT7.6	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.) / NXERV-2000V1 (4 szt.)	240 / 480
NXFLT7.7	Filtry klasy F7 dla modelu XERV-1000V1 (2 szt.) / NXERV-1300V1 (2 szt.)	240
Sterowanie		
NXERV_ST1	Sterownik ścienny z programem tyg. - standardowe wyposażenie	270
NXERV_ST2	Dotykowy sterownik ścienny z programem tyg. - opcjonalne wyposażenie	610
Czujniki		
NXERV_HMD	Czujnik wilgotności - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST2	340
NXERV_CO2	Czujnik CO2 - współpraca ze sterownikami NXERV_ST1 i NXERV_ST2 Czujnik CO2 - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST2	1 080
Wstępna nagrzewnica elektryczna		
NXENO-160-1.0-1-CBF	1.0 kW dla modeli NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 810
NXENO-160-1.6-1-CBF	1.6 kW dla modelu NXERV-350V1	1 850
NXENO-200-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modelu NXERV-500V1	1 920
NXENO-250-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modeli NXERV-650V1; NXERV-800V1	2 210
NXENO-250-3.6-2-CBF	3.6 kW dla modeli NXERV-1000V1; NXERV-1300V1	2 470
NXEN-40x40-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli NXERV-1500V1; NXERV-2000V1	3 000

ZYMETRIC

ZYMETRIC Sp. z o. o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 814 06 85

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.midea-electric.pl

CERTYFIKATY



Lista urzędzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com lub
www.certiflash.com 



CENNIK
C/004/2019

